
**CRB25/70-XL**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник CRB, с резиновым демпфирующим кольцом, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние Р-уплотнения

X-life

Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	25 mm	Диаметр отверстия
D	71,5 mm	Наружный диаметр
C	25 mm	Ширина наружного кольца
B ₂	36 mm	Ширина, общая
B ₁	31 mm	Ширина с закрепительным элементом
C _r	14.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	7.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	370 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
	1.000 N	Грузоподъемность (резиновое кольцо)
≈m	0,26 kg	Вес

Габаритные размеры

D ₁	76 mm	Диаметр бортика
C ₁	5 mm	Толщина фланца
D ₂	46 mm	Диаметр бортика резинового кольца
d ₃	37,5 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки
S ₂	12,5 mm	Расстояние от середины дорожки качения до стороны с бортиком резинового кольца









Коэффициенты для расчета

f_0	13,8	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------

Дополнительная информация

	RAE25-XL-NPP	Условное обозначение подшипника
Shore A	80 °	Твердость резинового кольца

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон