


**RABRA30/62-XL-FA106**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник RABR, с резиновым демпфирующим кольцом, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние Р-уплотнения

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Manufacturing instruction	FA106	Подшипник со специальными требованиями по шуму
---------------------------	-------	--

Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
D	62,2 mm	Наружный диаметр
C	20,8 mm	Ширина наружного кольца
B ₂	30,4 mm	Ширина, общая
B ₁	26,5 mm	Ширина с закрепительным элементом
C _r	14.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	8.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	430 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
	1.390 N	Грузоподъемность (резиновое кольцо)
≈m	0,195 kg	Вес

Габаритные размеры

S ₁	20 mm	Расстояние от середины дорожки качения до закрепительного кольца
D ₂	47 mm	Диаметр бортика резинового кольца
d ₃	42,5 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки



Коэффициенты для расчета

f_0	14,8	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------

Дополнительная информация

	RALE30-XL-NPP-B-FA106	Условное обозначение подшипника
Shore A	70 °	Твердость резинового кольца

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности