
**RCSMB25/65-XL-FA106**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник RCSM, с резиновым демпфирующим кольцом, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние Р-уплотнения

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Manufacturing instruction	FA106	Подшипник со специальными требованиями по шуму
---------------------------	-------	--

Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
D	65,1 mm	Наружный диаметр
C	25,4 mm	Ширина наружного кольца
B ₁	31 mm	Ширина с закрепительным элементом
C _r	14.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	7.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	370 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
	1.400 N	Грузоподъемность (резиновое кольцо)
≈m	0,233 kg	Вес

Габаритные размеры

S ₁	23,5 mm	Расстояние от середины дорожки качения до закрепительного кольца
D ₂	46 mm	Диаметр бортика резинового кольца
d ₃	37,5 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки
P	12,7 mm	Расстояние от середины дорожки качения резинового демпфирующего кольца до торца



Коэффициенты для расчета

f_0	13,8	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------

Дополнительная информация

	RAE25-XL-NPP- FA106	Условное обозначение подшипника
Shore A	70 °	Твердость резинового кольца