


**AY25-XL-NPP-B**

## Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник AY..-NPP-B, сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние P-уплотнения

X-life

## Техническая информация



## Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
D <sub>SP</sub>	52 mm	Наружный диаметр
B	27 mm	Ширина
C <sub>0r</sub>	7.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	335 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
C <sub>r</sub>	14.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,15 kg	Вес

## Габаритные размеры

C	15 mm	Ширина наружного кольца
S	7,5 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d <sub>1</sub>	33,5 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
d <sub>2</sub>	30,4 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца, уплотнение
A	5 mm	Расстояние резьбы
W	2,5 mm	Размер под ключ

## Коэффициенты для расчета

f <sub>0</sub>	13,8	Коэффициент для расчета
----------------	------	-------------------------



## Характеристики

---

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности