


**GAY12-XL-NPP-B**

## Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник GAY..-NPP-B, сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние P-уплотнения

X-life

## Техническая информация



## Основные размеры и рабочие характеристики

d	12 mm	Диаметр отверстия
D <sub>SP</sub>	40 mm	Наружный диаметр
B	22 mm	Ширина
C <sub>0r</sub>	4.750 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	202 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
C <sub>r</sub>	9.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,1 kg	Вес

## Габаритные размеры

C	12 mm	Ширина наружного кольца
S	6 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d <sub>1</sub>	24,2 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
d <sub>2</sub>	22,9 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца, уплотнение
C <sub>a</sub>	3,4 mm	Расстояние до смазочного отверстия
A	4 mm	Расстояние резьбы
W	2,5 mm	Размер под ключ

## Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	120 °C	Макс. рабочая температура



### Коэффициенты для расчета

$f_0$	13	Коэффициент для расчета
-------	----	-------------------------

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Статические угловые и линейные несоосности