


**GE20-XL-KLL-B**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник GE...KLL-B, сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние L-уплотнения

X-life

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d	20 mm	Диаметр отверстия
D _{SP}	47 mm	Наружный диаметр
B	34,1 mm	Ширина
C _{0r}	6.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	315 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
B ₁	43,7 mm	Ширина с закрепительным элементом
C _r	12.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,2 kg	Вес

Габаритные размеры






C	14 mm	Ширина наружного кольца
C ₂	16,6 mm	Ширина по уплотнениям
S	17,1 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d ₁	27,6 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
D ₁	37,4 mm	Наружный диаметр уплотнения
C _a	4 mm	Расстояние до смазочного отверстия
d ₃	33 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки
W	3 mm	Размер под ключ



Коэффициенты для расчета

f_0	13,1	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности