

**GE25-XL-KLL-B-FA164** [↗](#)

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник GE...-XL-KLL-B-FA164

X-life

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Manufacturing instruction	FA164	Исполнение для высоких температур до +250 °C
---------------------------	-------	--

Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
D _{Sp}	52 mm	Наружный диаметр
B	34,9 mm	Ширина
C _{0r}	7.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
B ₁	44,5 mm	Ширина с закрепительным элементом
C _r	14.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
m	0,25 kg	Вес

Габаритные размеры

C	15 mm	Ширина наружного кольца
C ₂	20,2 mm	Ширина по уплотнениям
S	17,5 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d ₁	33,8 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
D ₁	42,5 mm	Наружный диаметр уплотнения
C _a	4,1 mm	Расстояние до смазочного отверстия
d ₃	37,5 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки
W	3 mm	Размер под ключ

