


**GE100-XL-KRR-B**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник GE...XL-KRR-B

X-life

## Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	100 mm	Диаметр отверстия
D <sub>SP</sub>	180 mm	Наружный диаметр
B	57,5 mm	Ширина
C <sub>0r</sub>	93.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	4.100 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
B <sub>1</sub>	75 mm	Ширина с закрепительным элементом
C <sub>r</sub>	122.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	5 kg	Вес

**Габаритные размеры**

C	36 mm	Ширина наружного кольца
C <sub>2</sub>	39 mm	Ширина по уплотнениям
S	25,5 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d <sub>1</sub>	122,2 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
D <sub>1</sub>	155,5 mm	Наружный диаметр уплотнения
C <sub>a</sub>	11,2 mm	Расстояние до смазочного отверстия
d <sub>3</sub>	132 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки
W	6 mm	Размер под ключ



### Коэффициенты для расчета

$f_0$	14,4	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Статические угловые и линейные несоосности