


**GE75-XL-KRR-B**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник GE...XL-KRR-B

X-life

## Техническая информация



## Основные размеры и рабочие характеристики

d	75 mm	Диаметр отверстия
D <sub>sp</sub>	130 mm	Наружный диаметр
B	49,5 mm	Ширина
C <sub>0r</sub>	44.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	2.300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
B <sub>1</sub>	67 mm	Ширина с закрепительным элементом
C <sub>r</sub>	62.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	2,146 kg	Вес

## Габаритные размеры

C	28 mm	Ширина наружного кольца
C <sub>2</sub>	30,5 mm	Ширина по уплотнениям
S	21,5 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d <sub>1</sub>	90 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
D <sub>1</sub>	113 mm	Наружный диаметр уплотнения
C <sub>a</sub>	8,5 mm	Расстояние до смазочного отверстия
d <sub>3</sub>	100 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки
W	6 mm	Размер под ключ



### Коэффициенты для расчета

$f_0$	14,6	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Статические угловые и линейные несоосности