


**GE40-XL-KRR-B-OSE** [↗](#)

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник GE...XL-KRR-B-OSE

X-life

## Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	40 mm	Диаметр отверстия
D <sub>SP</sub>	80 mm	Наружный диаметр
B	42,9 mm	Ширина
C <sub>0r</sub>	19.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	840 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
C <sub>r</sub>	32.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,57 kg	Вес

**Габаритные размеры**

C	21 mm	Ширина наружного кольца
C <sub>2</sub>	22,5 mm	Ширина по уплотнениям
S	21,4 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d <sub>1</sub>	52,27 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
D <sub>1</sub>	68,3 mm	Наружный диаметр уплотнения
C <sub>a</sub>	6,4 mm	Расстояние до смазочного отверстия

**Коэффициенты для расчета**

f <sub>0</sub>	13,6	Коэффициент для расчета
----------------	------	-------------------------