

**GE60-XL-KTT-B**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник GE...KTT-B, сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние T-уплотнения

X-life

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d	60 mm	Диаметр отверстия
D _{SP}	110 mm	Наружный диаметр
B	61,9 mm	Ширина
C _{0r}	36.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	1.710 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
B ₁	77,9 mm	Ширина с закрепительным элементом
C _r	52.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	1,789 kg	Вес

Габаритные размеры

C	24 mm	Ширина наружного кольца
C ₂	29 mm	Ширина по уплотнениям
S	31 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d ₁	76,5 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
D ₁	94,5 mm	Наружный диаметр уплотнения
C _a	7,2 mm	Расстояние до смазочного отверстия
d ₃	84 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки
W	5 mm	Размер под ключ



Коэффициенты для расчета

f_0	14,3	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности