


**GNE60-XL-KRR-B-OSE**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник GNE...XL-KRR-B-OSE

X-life

## Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	60 mm	Диаметр отверстия
D <sub>SP</sub>	130 mm	Наружный диаметр
B	52 mm	Ширина
C <sub>0r</sub>	52.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	2.460 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
C <sub>r</sub>	82.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	2,02 kg	Вес

**Габаритные размеры**

C	33 mm	Ширина наружного кольца
C <sub>2</sub>	37,2 mm	Ширина по уплотнениям
S	23 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d <sub>1</sub>	79,4 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
D <sub>1</sub>	109 mm	Наружный диаметр уплотнения
C <sub>a</sub>	11,2 mm	Расстояние до смазочного отверстия

**Коэффициенты для расчета**

f <sub>0</sub>	13,2	Коэффициент для расчета
----------------	------	-------------------------