

**GRAE35-XL-NPP-B**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник GRAE...-XL-NPP-B

X-life

Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

| | | |
|-----------------|----------|---|
| d | 35 mm | Диаметр отверстия |
| D _{SP} | 72 mm | Наружный диаметр |
| B | 25,4 mm | Ширина |
| C _{0r} | 15.300 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 650 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| B ₁ | 39 mm | Ширина с закрепительным элементом |
| C _r | 25.500 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| ≈m | 0,47 kg | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|---------|--|
| C | 19 mm | Ширина наружного кольца |
| S | 9,5 mm | Расстояние, середина дорожки качения |
| d ₂ | 44,6 mm | Диаметр бортика внутреннего кольца, уплотнение |
| C _a | 5,6 mm | Расстояние до смазочного отверстия |
| d ₃ | 55 mm | Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки |
| W | 5 mm | Размер под ключ |

Коэффициенты для расчета

| | | |
|----------------|------|-------------------------|
| f ₀ | 13,8 | Коэффициент для расчета |
|----------------|------|-------------------------|



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности