


**GRAE55-XL-NPP-B**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник GRAE...-XL-NPP-B

X-life

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d	55 mm	Диаметр отверстия
D _{SP}	100 mm	Наружный диаметр
B	32,5 mm	Ширина
C _{0r}	29.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	1.340 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
B ₁	48,4 mm	Ширина с закрепительным элементом
C _r	43.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	1,06 kg	Вес

Габаритные размеры

C	25 mm	Ширина наружного кольца
S	12 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d ₂	66 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца, уплотнение
C _a	7 mm	Расстояние до смазочного отверстия
d ₃	76 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки
W	5 mm	Размер под ключ

Коэффициенты для расчета

f ₀	14,2	Коэффициент для расчета
----------------	------	-------------------------



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Статические угловые и линейные несоосности