


**GYE80-XL-KRR-B**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник GYE...-KRR-B, сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние R-уплотнения

X-life

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d	80 mm	Диаметр отверстия
D _{SP}	140 mm	Наружный диаметр
B	82,6 mm	Ширина
C _{0r}	54.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	2.190 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
C _r	72.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	2,584 kg	Вес

Габаритные размеры

C	30 mm	Ширина наружного кольца
C ₂	38 mm	Ширина по уплотнениям
S	33,3 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d ₁	97 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
D ₁	120 mm	Наружный диаметр уплотнения
C _a	8,8 mm	Расстояние до смазочного отверстия
A	12 mm	Расстояние резьбы
W	5 mm	Размер под ключ

Коэффициенты для расчета

f ₀	14,7	Коэффициент для расчета
----------------	------	-------------------------



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Статические угловые и линейные несоосности