

**RAE35-XL-NPP-B**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник RAE...-XL-NPP-B

X-life

## Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	35 mm	Диаметр отверстия
D <sub>SP</sub>	72 mm	Наружный диаметр
B	25,4 mm	Ширина
C <sub>0r</sub>	15.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	650 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
B <sub>1</sub>	39 mm	Ширина с закрепительным элементом
C <sub>r</sub>	25.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,52 kg	Вес

**Габаритные размеры**

C	19 mm	Ширина наружного кольца
S	9,5 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d <sub>2</sub>	44,6 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца, уплотнение
d <sub>3</sub>	55 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки
W	5 mm	Размер под ключ

**Коэффициенты для расчета**

f <sub>0</sub>	13,8	Коэффициент для расчета
----------------	------	-------------------------



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Статические угловые и линейные несоосности