


**RAE25-XL-NPP-B-OSE**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник RAE...XL-NPP-B-OSE

X-life

Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	25 mm	Диаметр отверстия
D _{sp}	52 mm	Наружный диаметр
B	21,4 mm	Ширина
C _{0r}	7.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	410 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
C _r	14.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,13 kg	Вес

Габаритные размеры

C	15 mm	Ширина наружного кольца
S	7,5 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d ₂	30,5 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца, уплотнение

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

f ₀	13,8	Коэффициент для расчета
----------------	------	-------------------------



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности