

**RALE25-XL-NPP-B**

## Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник RALE...-NPP-B, сферическое наружное кольцо, фиксация эксцентриковым закрепительным кольцом, двусторонние Р-уплотнения, размер отверстия в дюймах

X-life

## Техническая информация



## Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
D <sub>SP</sub>	47 mm	Наружный диаметр
B	17,5 mm	Ширина
C <sub>0r</sub>	5.900 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	280 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
B <sub>1</sub>	25,5 mm	Ширина с закрепительным элементом
C <sub>r</sub>	10.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,12 kg	Вес

## Габаритные размеры

C	12 mm	Ширина наружного кольца
S	6 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d <sub>2</sub>	30 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца, уплотнение
d <sub>3</sub>	36 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки
W	2,5 mm	Размер под ключ

## Коэффициенты для расчета

f <sub>0</sub>	14,6	Коэффициент для расчета
----------------	------	-------------------------



## Характеристики

---

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности