

**FAG****UC204-12**

## Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник UC, сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние RSR-уплотнения

## Техническая информация



## Основные размеры и рабочие характеристики

d	19,05 mm	Диаметр отверстия
d	19,05 mm	Диаметр отверстия (дюйм)
D <sub>sp</sub>	47 mm	Наружный диаметр
B	31 mm	Ширина
C <sub>0r</sub>	6.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	345 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
C <sub>r</sub>	13.600 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	152 g	Вес

## Габаритные размеры

C	17 mm	Ширина наружного кольца
C <sub>2</sub>	16,8 mm	Ширина по уплотнениям
S	12,7 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d <sub>1</sub>	27,56 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
C <sub>a</sub>	4,2 mm	Расстояние до смазочного отверстия
A	5 mm	Расстояние резьбы

## Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура



### Коэффициенты для расчета

$f_0$	13,1	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности