

**FAG****UC209-28**

## Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник UC, сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние RSR-уплотнения

## Техническая информация



## Основные размеры и рабочие характеристики

d	44,45 mm	Диаметр отверстия
d	44,45 mm	Диаметр отверстия (дюйм)
D <sub>sp</sub>	85 mm	Наружный диаметр
B	49,2 mm	Ширина
C <sub>0r</sub>	20.400 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	1.060 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
C <sub>r</sub>	34.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,684 kg	Вес

## Габаритные размеры

C	22 mm	Ширина наружного кольца
C <sub>2</sub>	22,6 mm	Ширина по уплотнениям
S	19 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d <sub>1</sub>	57,91 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
C <sub>a</sub>	6,3 mm	Расстояние до смазочного отверстия
A	8 mm	Расстояние резьбы

## Диапазон температур







T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура



### Коэффициенты для расчета

$f_0$	14,1	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности