


**FAG****UC217-52**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник UC, сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние RSR-уплотнения

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d	82,55 mm	Диаметр отверстия
d	82,55 mm	Диаметр отверстия (дюйм)
D _{SP}	150 mm	Наружный диаметр
B	85,7 mm	Ширина
C _{0r}	64.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	3.050 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
C _r	88.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	3,62 kg	Вес

Габаритные размеры

C	35 mm	Ширина наружного кольца
C ₂	36,4 mm	Ширина по уплотнениям
S	34,1 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d ₁	104,09 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
C _a	10 mm	Расстояние до смазочного отверстия
A	14 mm	Расстояние резьбы

Диапазон температур








T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура



Коэффициенты для расчета

f_0	14,8	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности