



**FAG****UK215**

Spannlager

Spannlager UK, sphärischer Außenring,
Befestigung durch Spannhülse, beidseitig
RSR-Dichtung

Technische Informationen

**Hauptabmessungen und Leistungsdaten**

D_{SP}	130 mm	Außendurchmesser
B	44,5 mm	Breite
C_{0r}	44.500 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	2.300 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C_r	66.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$\approx m$	2,62 kg	Bec

Abmessungen

C	32 mm	Breite des Außenringes
C_2	33,4 mm	Breite über Dichtungen
C_a	8,5 mm	Abstand Schmierbohrung
d_3	98 mm	Außendurchmesser Spannhülse/Mutter
B_2	15 mm	Breite Mutter und Sicherung

Temperaturbereich

T_{min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.

Berechnungsfaktoren

f_0	14,6	Berechnungsfaktor
-------	------	-------------------



Zusätzliche Informationen

H2315-J30QH	Spannhülse
KM15	Nutmutter
MB15	Sicherung
H.H2315	Hülse

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности