



**FAG****UK217**

## Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник UK, сферическое наружное кольцо, фиксация закрепительной втулкой, двусторонние RSR-уплотнения

## Техническая информация



## Основные размеры и рабочие характеристики

$D_{sp}$	150 mm	Наружный диаметр
B	48 mm	Ширина
$C_{0r}$	64.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	3.050 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$C_r$	88.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$\approx m$	3,9 kg	Вес

## Габаритные размеры

C	35 mm	Ширина наружного кольца
$C_2$	36,4 mm	Ширина по уплотнениям
$C_a$	10 mm	Расстояние до смазочного отверстия
$d_3$	110 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки
$B_2$	18 mm	Ширина гайки и стопора

## Диапазон температур

$T_{min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

## Коэффициенты для расчета


$f_0$	14,8	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------



### Дополнительная информация

H2317-J30QH	Закрепительная втулка
KM17	Шлицевая гайка
MB17	Стопор
H.H2317	Втулка

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности