




## RA104-NPP

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник RA...NPP

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	NPP	Контактные уплотнения с двух сторон
Shape of outer surface	Z	

#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	31,75 mm	Диаметр отверстия
<b>d</b>	<b>31,75 mm</b>	<b>Диаметр отверстия (дюйм)</b>
D	72 mm	Наружный диаметр
B <sub>1</sub>	39 mm	Ширина с закрепительным элементом
B	25,4 mm	Ширина
C <sub>ur</sub>	800 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
C <sub>r</sub>	25.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	15.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,519 kg	Вес

#### Габаритные размеры

C	19 mm	Ширина наружного кольца
S	9,5 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d <sub>2</sub>	44,6 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца, уплотнение
d <sub>3</sub>	51 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки
<b>W</b>	<b>4,762 mm</b>	<b>Размер под ключ (дюйм)</b>



### Коэффициенты для расчета

$f_0$	13,8	Коэффициент для расчета
-------	------	-------------------------

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон