



**FAG**


**7084-MP-UA**

Радиально-упорный шарикоподшипник



Радиально-упорный шарикоподшипник  
70..-MP, однорядный, массивный латунный сепаратор

Техническая информация




**Ваш текущий вариант продукта**

Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	MP	Solid brass cage, ball guided
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	S1	Кольца со стабилизацией размеров до 200°
Bearing with matched conditions for fitting in pairs	UA	Bearing set with small axial internal clearance
Lubricant	Without	Bearing not greased

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	420 mm	Диаметр отверстия
D	620 mm	Наружный диаметр
B	90 mm	Width
C <sub>r</sub>	620.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	1.350.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	31.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	1.460 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	910 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	88,4 kg	Вес





### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	438 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	602 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \max}$	611,2 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	4 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{a1 \max}$	2 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	5 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
$D_1$	547,6 mm	Диаметр бортика широкого торца наружного кольца
$d_1$	496,75 mm	Диаметр бортика широкого торца внутреннего кольца
$a$	195,1 mm	Расстояние до вершины конуса давления
$\alpha$	30 °	Contact angle

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	200 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

$A_{\min}$	196 $\mu\text{m}$	Осевой зазор на комплект мин.
Tol (+)	20 $\mu\text{m}$	Допуск осевого зазора или предварительного натяга в комплекте



## Характеристики

---

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник