


**FAG****7092-MP-P5**

Радиально-упорный шарикоподшипник



Радиально-упорный шарикоподшипник  
70.-MP, однорядный, массивный латунный сепаратор

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	MP	Solid brass cage, ball guided
Tolerance class	P5	Класс 5 (P5)
Dimensional / heat stabilization	S1	Кольца со стабилизацией размеров до 200°
Lubricant	Without	Bearing not greased

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	460 mm	Диаметр отверстия
D	680 mm	Наружный диаметр
B	100 mm	Width
C <sub>r</sub>	720.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	1.640.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	36.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	1.320 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	820 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	118,6 kg	Вес





### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	483 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	657 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \max}$	667,6 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	5 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{a1 \max}$	2,5 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	6 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	3 mm	Мин. размер монтажной фаски
$D_1$	600,05 mm	Диаметр бортика широкого торца наружного кольца
$d_1$	544,5 mm	Диаметр бортика широкого торца внутреннего кольца
$a$	214,5 mm	Расстояние до вершины конуса давления
$\alpha$	30 °	Contact angle

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	200 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник