



FAG


71860-MPA-P5-UL

Радиально-упорный шарикоподшипник



Радиально-упорный шарикоподшипник
718...-MPA, однорядный, массивный
латунный сепаратор

Техническая информация




Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	MPA	Solid brass cage, outer ring guided
Tolerance class	P5	Class 5 (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	S1	Кольца со стабилизацией размеров до 200°
Bearing with matched conditions for fitting in pairs	UL	Bearing set with light preload
Lubricant	Without	Bearing not greased

Основные размеры и рабочие характеристики

d	300 mm	Диаметр отверстия
D	380 mm	Наружный диаметр
B	38 mm	Width
C _r	204.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	315.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	9.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	2.450 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	1.450 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	9,87 kg	Вес





Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	310,2 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	369,8 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \max}$	375,4 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	2,1 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{a1 \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

Габаритные размеры

r_{\min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
D_1	349,1 mm	Диаметр бортика широкого торца наружного кольца
d_1	331 mm	Диаметр бортика широкого торца внутреннего кольца
a	117,1 mm	Расстояние до вершины конуса давления
α	30 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

V_{\max}	-12 μm	Макс. предварительный натяг в комплекте
Tol (+)	12 μm	Допуск осевого зазора или предварительного натяга в комплекте
$F_V \max$	1.569 N	Сила предварительного натяга



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник