




71812-TN [↗](#)

Радиально-упорный шарикоподшипник

Радиально-упорный шарикоподшипник
718...B-TVP, однорядный, пластмассовый
сепаратор

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design variant	B	Вариант конструкции B
Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	TVP	Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamid PA66
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	S0	Кольца со стабилизацией размеров до 150°
Lubricant	Without	Bearing not greased

Основные размеры и рабочие характеристики

d	60 mm	Диаметр отверстия
D	78 mm	Наружный диаметр
B	10 mm	Width
C _r	12.300 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	12.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	870 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	10.500 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	5.400 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,107 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	62 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	76 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \max}$	76,6 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{a1 \max}$	0,2 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

Габаритные размеры

r_{\min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	0,2 mm	Мин. размер монтажной фаски
D_1	70,8 mm	Диаметр бортика широкого торца наружного кольца
d_1	67,2 mm	Диаметр бортика широкого торца внутреннего кольца
a	33,9 mm	Расстояние до вершины конуса давления
α	40 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений