

**FAG****71972-MP-P5** [↗](#)

Радиально-упорный шарикоподшипник



Радиально-упорный шарикоподшипник  
719...-MP, однорядный, массивный  
латунный сепаратор

## Техническая информация




## Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	MP	Solid brass cage, ball guided
Tolerance class	P5	Класс 5 (P5)
Dimensional / heat stabilization	S1	Кольца со стабилизацией размеров до 200°
Lubricant	Without	Bearing not greased

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	360 mm	Диаметр отверстия
D	480 mm	Наружный диаметр
B	56 mm	Width
C <sub>r</sub>	345.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	600.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	17.300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	1.910 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	1.170 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	23 kg	Вес





### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	372,4 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	467,6 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \max}$	474 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	2,5 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{a1 \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	3 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
$D_1$	436,35 mm	Диаметр бортика широкого торца наружного кольца
$d_1$	406,25 mm	Диаметр бортика широкого торца внутреннего кольца
$a$	149,2 mm	Расстояние до вершины конуса давления
$\alpha$	30 °	Contact angle

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	200 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник