



**FAG**



**7252-B-MP-UA**

Радиально-упорный шарикоподшипник



Радиально-упорный шарикоподшипник  
72..-B-MP, однорядный, массивный  
латунный сепаратор

Техническая информация



**Ваш текущий вариант продукта**

|  |         |   |
|--|---------|---|
| Design variant                                       | B       | Вариант конструкции B                           |
| Уплотнение   | Without | Not sealed                                      |
| Cage   | MP      | Solid brass cage, ball guided                   |
| Tolerance class                                      | PN      | Нормальный (PN)                                 |
| Dimensional / heat stabilization                     | S1      | Кольца со стабилизацией размеров до 200°        |
| Bearing with matched conditions for fitting in pairs | UA      | Bearing set with small axial internal clearance |
| Lubricant  | Without | Bearing not greased                             |

**Основные размеры и рабочие характеристики**

|                 |             |   |
|-----------------|-------------|---|
| d               | 260 mm      | Диаметр отверстия                         |
| D               | 480 mm      | Наружный диаметр                          |
| B               | 80 mm       | Width                                     |
| C <sub>r</sub>  | 485.000 N   | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C <sub>0r</sub> | 820.000 N   | Статическая грузоподъемность, радиальная  |
| C <sub>ur</sub> | 22.300 N    | Предел усталостной нагрузки, радиальный   |
| n <sub>G</sub>  | 2.030 1/min | Предельная частота вращения               |
| n <sub>gr</sub> | 1.460 1/min | Номинальная тепловая частота вращения     |
| ≈m              | 64,9 kg     | Вес                                       |

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



### Присоединительные размеры

|               |        |                                 |
|---------------|--------|---------------------------------|
| $d_{a \min}$  | 280 mm | Мин. диаметр заплечика вала     |
| $D_{a \max}$  | 460 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| $D_{b \max}$  | 469 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| $r_{a \max}$  | 4 mm   | Макс. радиус галтели на валу    |
| $r_{a1 \max}$ | 2 mm   | Макс. радиус галтели на корпусе |

### Габаритные размеры

|              |           |   |
|--------------|-----------|---|
| $r_{\min}$   | 5 mm      | Minimum chamfer dimension                         |
| $r_{1 \min}$ | 2 mm      | Мин. размер монтажной фаски                       |
| $D_1$        | 394,35 mm | Диаметр бортика широкого торца наружного кольца   |
| $d_1$        | 350,55 mm | Диаметр бортика широкого торца внутреннего кольца |
| $a$          | 195,2 mm  | Расстояние до вершины конуса давления             |
| $\alpha$     | 40 °      | Contact angle                                     |

### Диапазон температур

|            |        |                           |
|------------|--------|---------------------------|
| $T_{\min}$ | -30 °C | Мин. рабочая температура  |
| $T_{\max}$ | 200 °C | Макс. рабочая температура |

### Дополнительная информация

|            |                   |   |
|------------|-------------------|---|
| $A_{\min}$ | 120 $\mu\text{m}$ | Осевой зазор на комплект мин.                                 |
| Tol (+)    | 16 $\mu\text{m}$  | Допуск осевого зазора или предварительного натяга в комплекте |



### Характеристики

---

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Крупногабаритный подшипник