



FAG

**7307-B-XL-TVP-P5**

Радиально-упорный шарикоподшипник

Радиально-упорный шарикоподшипник  
73.-B-XL-TVP, однорядный, X-life,  
пластмассовый сепаратор

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

|                                  |         |                                                         |
|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| Design variant                   | B       | Вариант конструкции B                                   |
| Уплотнение                       | Without | Not sealed                                              |
| Cage                             | TVP     | Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamid PA66 |
| Tolerance class                  | P5      | Класс 5 (P5)                                            |
| Dimensional / heat stabilization | S0      | Кольца со стабилизацией размеров до 150°                |
| Lubricant                        | Without | Bearing not greased                                     |

## Основные размеры и рабочие характеристики

|                 |              |                                           |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------|
| d               | 35 mm        | Диаметр отверстия                         |
| D               | 80 mm        | Наружный диаметр                          |
| B               | 21 mm        | Width                                     |
| C <sub>r</sub>  | 45.500 N     | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C <sub>0r</sub> | 27.500 N     | Статическая грузоподъемность, радиальная  |
| C <sub>ur</sub> | 1.910 N      | Предел усталостной нагрузки, радиальный   |
| n <sub>G</sub>  | 11.900 1/min | Предельная частота вращения               |
| n <sub>gr</sub> | 7.900 1/min  | Номинальная тепловая частота вращения     |
| m               | 0,446 kg     | Вес                                       |



### Присоединительные размеры

|               |         |                                 |
|---------------|---------|---------------------------------|
| $d_{a \min}$  | 44 mm   | Мин. диаметр заплечика вала     |
| $D_{a \max}$  | 71 mm   | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| $D_{b \max}$  | 74,4 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| $r_{a \max}$  | 1,5 mm  | Макс. радиус галтели на валу    |
| $r_{a1 \max}$ | 1 mm    | Макс. радиус галтели на корпусе |

### Габаритные размеры

|              |          |                                                   |
|--------------|----------|---------------------------------------------------|
| $r_{\min}$   | 1,5 mm   | Minimum chamfer dimension                         |
| $r_{1 \min}$ | 1 mm     | Мин. размер монтажной фаски                       |
| $D_1$        | 63,02 mm | Диаметр бортика широкого торца наружного кольца   |
| $d_1$        | 53,12 mm | Диаметр бортика широкого торца внутреннего кольца |
| $a$          | 34,6 mm  | Расстояние до вершины конуса давления             |
| $\alpha$     | 40 °     | Contact angle                                     |

### Диапазон температур

|            |        |                           |
|------------|--------|---------------------------|
| $T_{\min}$ | -30 °C | Мин. рабочая температура  |
| $T_{\max}$ | 120 °C | Макс. рабочая температура |

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений