

**FAG****7406-B-XL-MP**

Радиально-упорный шарикоподшипник



Радиально-упорный шарикоподшипник
74.-B-XL-MP, однорядный, X-life,
массивный латунный сепаратор

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design variant	B	Вариант конструкции B
Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	MP	Solid brass cage, ball guided
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Dimensional / heat stabilization	S0	Кольца со стабилизацией размеров до 150°
Lubricant	Without	Bearing not greased

Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
D	90 mm	Наружный диаметр
B	23 mm	Width
C_r	51.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	30.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	2.110 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	14.500 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	6.800 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,805 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	41 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	79 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \max}$	84,4 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	1,5 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{a1 \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

Габаритные размеры

r_{\min}	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
D_1	65,98 mm	Диаметр бортика широкого торца наружного кольца
d_1	55,28 mm	Диаметр бортика широкого торца внутреннего кольца
a	36,7 mm	Расстояние до вершины конуса давления
α	40 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	150 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений