



FAG

7416-B-XL-MP-UO

Радиально-упорный шарикоподшипник

Радиально-упорный шарикоподшипник
74..-B-XL-MP, однорядный, X-life,
массивный латунный сепаратор



X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|--|---------|--|
| Design variant | B | Вариант конструкции B |
| Уплотнение | Without | Not sealed |
| Cage | MP | Solid brass cage, ball guided |
| Tolerance class | PN | Normal (ISO 492:2023) |
| Dimensional / heat stabilization | S0 | Кольца со стабилизацией размеров до 150° |
| Bearing with matched conditions for fitting in pairs | UO | Bearing set clearance-free in O or X arrangement |
| Lubricant | Without | Bearing not greased |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| d | 80 mm | Диаметр отверстия |
| D | 200 mm | Наружный диаметр |
| B | 48 mm | Width |
| C _r | 200.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 169.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 9.900 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _G | 5.800 1/min | Предельная частота вращения |
| n _{gr} | 3.600 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| m | 7,82 kg | Вес |

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Присоединительные размеры

| | | |
|---------------|--------|---------------------------------|
| $d_{a \min}$ | 96 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| $D_{a \max}$ | 184 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| $D_{b \max}$ | 191 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| $r_{a \max}$ | 2,5 mm | Макс. радиус галтели на валу |
| $r_{a1 \max}$ | 1 mm | Макс. радиус галтели на корпусе |

Габаритные размеры

| | | |
|--------------|-----------|---|
| r_{\min} | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
| $r_{1 \min}$ | 1,1 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| D_1 | 153,94 mm | Диаметр бортика широкого торца наружного кольца |
| d_1 | 129 mm | Диаметр бортика широкого торца внутреннего кольца |
| a | 82,7 mm | Расстояние до вершины конуса давления |
| α | 40 ° | Contact angle |

Диапазон температур

| | | |
|------------|--------|---------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{\max} | 150 °C | Макс. рабочая температура |

Дополнительная информация

| | | |
|------------|------------------|---|
| A_{\min} | 0 μm | Осевой зазор на комплект мин. |
| Tol (+) | 12 μm | Допуск осевого зазора или предварительного натяга в комплекте |

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений