

**3000-2RS**

Радиально-упорный шарикоподшипник



Радиально-упорный шарикоподшипник
30...-B-2RS-TVH, двухрядный,
уплотнительные шайбы, пластмассовый
сепаратор

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design variant	B	Вариант конструкции B
Уплотнение	2RS	Контактные уплотнения с двух сторон
Cage	TVH	Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamide PA66
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	SN	Кольца со стабилизацией размеров до 120°
Lubricant	GA13	Ball bearing and insert bearing grease
Осевой зазор	CN	Группа N (CN)

Основные размеры и рабочие характеристики

d	10 mm	Диаметр отверстия
D	26 mm	Наружный диаметр
B	12 mm	Width
C _r	5.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	3.200 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	166 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	18.100 1/min	Предельная частота вращения
m	0,03 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	12 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	24 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

r_{\min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	20,65 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_2	21,16 mm	Caliber diameter outer ring
d_1	15,6 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца
d_2	14,25 mm	Диаметр кромки у внутреннего кольца
a	12,6 mm	Расстояние до вершины конуса давления
α	25 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон