

**FAG****3210-BD-XL-C3**

Angular contact ball bearing

Angular contact ball bearing 32..-BD-XL,
double row, X-life, steel sheet metal cage**X-life**

Technical information



Ваш текущий вариант продукта

Design variant	B	Вариант конструкции B
Changed internal design	D	D
Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	JH	Steel sheet metal
Tolerance class	P6	Class 6 (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	SN	Кольца со стабилизацией размеров до 120°
Lubricant	Without	Bearing not greased
Осевой зазор	C3	Группа 3 (C3), больше чем CN

Main Dimensions & Performance Data

d	50 mm	Bore diameter
D	90 mm	Outside diameter
B	30,2 mm	Width
C _r	53.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	44.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	3.050 N	Fatigue load limit, radial
n _G	7.800 1/min	Limiting speed
n _{gr}	7.600 1/min	Reference speed
≈m	0,681 kg	Вес



Mounting dimensions

$d_{a \min}$	57 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a \max}$	83 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a \max}$	1 mm	Maximum fillet radius

Dimensions

r_{\min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	80,1 mm	Shoulder diameter outer ring
D_2	82,91 mm	Caliber diameter outer ring
d_1	64,9 mm	Shoulder diameter inner ring
d_2	62,83 mm	Caliber diameter inner ring
a	53,2 mm	Distance between the apexes of the pressure cones
α	30 °	Contact angle

Temperature range

T_{\min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{\max}	120 °C	Operating temperature max.

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений