

**FAG****3310-BD-XL**

Радиально-упорный шарикоподшипник



Радиально-упорный шарикоподшипник  
33.-BD-XL, двухрядный, X-life, стальной  
штампованный сепаратор

**X-life**

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Design variant	B	Вариант конструкции B
Changed internal design	D	D
Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	JH	Steel sheet metal
Tolerance class	P6	Class 6 (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	S0	Кольца со стабилизацией размеров до 150°
Lubricant	Without	Bearing not greased
Осевой зазор	CN	Группа N (CN)

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	50 mm	Диаметр отверстия
D	110 mm	Наружный диаметр
B	44,4 mm	Width
C <sub>r</sub>	93.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	70.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	4.850 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	6.500 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	6.300 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	1,79 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	61 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	99 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	2 mm	Макс. радиус галтели

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	2 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	93,26 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$D_2$	96,75 mm	Caliber diameter outer ring
$d_1$	71,47 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца
$d_2$	69,05 mm	Диаметр кромки у внутреннего кольца
$a$	64,2 mm	Расстояние до вершины конуса давления
$\alpha$	30 °	Contact angle

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	150 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений