



**FAG**

**3304-BD-XL-TVH**

Радиально-упорный шарикоподшипник



Радиально-упорный шарикоподшипник  
33.-BD-XL-TVH, двухрядный, X-life,  
пластмассовый сепаратор

**X-life**

Техническая информация



**Ваш текущий вариант продукта**

Design variant	B	Вариант конструкции B
Changed internal design	D	D
Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	TVH	Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamide PA66
Tolerance class	P6	Класс 6 (P6), лучше чем PN
Dimensional / heat stabilization	SN	Кольца со стабилизацией размеров до 120°
Lubricant	Without	Bearing not greased
Осевой зазор	CN	Группа N (CN)

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	20 mm	Диаметр отверстия
D	52 mm	Наружный диаметр
B	22,2 mm	Width
C <sub>r</sub>	24.600 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	15.900 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>10r</sub>	1.100 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	14.700 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	10.400 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,206 kg	Вес

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	27 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	45 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	43,98 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$D_2$	46,14 mm	Caliber diameter outer ring
$d_1$	33,52 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца
$d_2$	31,94 mm	Диаметр кромки у внутреннего кольца
$a$	30,4 mm	Расстояние до вершины конуса давления
$\alpha$	30 °	Contact angle

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений