


**3807-2Z-C3**

Радиально-упорный шарикоподшипник



Радиально-упорный шарикоподшипник
38...-B-2RZ-TVH, двухрядный, защитные
шайбы, пластмассовый сепаратор

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design variant	B	Вариант конструкции B
Уплотнение	2RZ	Бесконтактные уплотнения с двух сторон
Cage	TVH	Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamide PA66
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Dimensional / heat stabilization	SN	Кольца со стабилизацией размеров до 120°
Lubricant	GA14	Ball bearing grease, low noise
Осевой зазор	C3	Группа 3 (C3), больше чем CN

Основные размеры и рабочие характеристики

d	35 mm	Диаметр отверстия
D	47 mm	Наружный диаметр
B	10 mm	Width
C _r	6.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	6.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	375 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	11.700 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	7.400 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,041 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	37 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	45 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

r_{\min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	43 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_2	44,05 mm	Caliber diameter outer ring
d_1	39 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца
d_2	37,5 mm	Диаметр кромки у внутреннего кольца
a	22,6 mm	Расстояние до вершины конуса давления
α	25 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон