

**FAG****3305-BD-XL-2HRS-TVH-L195-A41-75**


Радиально-упорный шарикоподшипник



Радиально-упорный шарикоподшипник  
33.-BD-XL-2HRS-TVH, двухрядный, X-life,  
уплотнительные шайбы, пластмассовый  
сепаратор

**X-life**

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Design variant	B	Вариант конструкции B
Changed internal design	D	D
Уплотнение	2HRS	Контактное уплотнение с двух сторон
Cage	TVH	Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamide PA66
Tolerance class	P6	Класс 6 (P6), лучше чем PN
Dimensional / heat stabilization	SN	Кольца со стабилизацией размеров до 120°
Lubricant	L195	Пластичная смазка (L195/определяется заказчиком)
Осевой зазор	A\$-\$	Special axial internal clearance in $\mu\text{m}$

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
D	62 mm	Наружный диаметр
B	25,4 mm	Width
$C_r$	31.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	21.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	1.460 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	9.300 1/min	Предельная частота вращения
$\approx m$	0,352 kg	Вес



### Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	32 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	55 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	51,47 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$D_2$	53,72 mm	Caliber diameter outer ring
$d_1$	39,5 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца
$d_2$	37,63 mm	Диаметр кромки у внутреннего кольца
$a$	35,4 mm	Расстояние до вершины конуса давления
$\alpha$	30 °	Contact angle

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	100 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон