


**3812-2Z-L404**

Радиально-упорный шарикоподшипник



Радиально-упорный шарикоподшипник
38..-B-2RZ-TVH, двухрядный, защитные
шайбы, пластмассовый сепаратор

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design variant	B	Вариант конструкции B
Уплотнение	2RZ	Бесконтактные уплотнения с двух сторон
Cage	TVH	Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamide PA66
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	SN	Кольца со стабилизацией размеров до 120°
Lubricant	L404	Пластичная смазка (L404/определяется заказчиком)
Осевой зазор	CN	Группа N (CN)

Основные размеры и рабочие характеристики

d	60 mm	Диаметр отверстия
D	78 mm	Наружный диаметр
B	14 mm	Width
C _r	14.200 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	17.100 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	970 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	6.600 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	4.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	0,151 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	62 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	76 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

r_{\min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	72,88 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_2	74,72 mm	Caliber diameter outer ring
d_1	67,1 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца
d_2	65,68 mm	Диаметр кромки у внутреннего кольца
a	38,1 mm	Расстояние до вершины конуса давления
α	25 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон