

**3818-2RS-L404**

Радиально-упорный шарикоподшипник



Радиально-упорный шарикоподшипник
38.-B-2RS-TVH, двухрядный,
уплотнительные шайбы, пластмассовый
сепаратор

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Design variant	B	Вариант конструкции B
Уплотнение	2RS	Контактные уплотнения с двух сторон
Cage	TVH	Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamide PA66
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Dimensional / heat stabilization	SN	Кольца со стабилизацией размеров до 120°
Lubricant	L404	Пластичная смазка (L404/ определяется заказчиком)
Осевой зазор	CN	Группа N (CN)

Основные размеры и рабочие характеристики

d	90 mm	Диаметр отверстия
D	115 mm	Наружный диаметр
B	19 mm	Width
C_r	27.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	35.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	2.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	2.750 1/min	Предельная частота вращения
$\approx m$	0,42 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	94,6 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	110,4 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

r_{\min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	106,63 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_2	107,2 mm	Caliber diameter outer ring
d_1	98,44 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца
d_2	96,2 mm	Диаметр кромки у внутреннего кольца
a	55 mm	Расстояние до вершины конуса давления
α	25 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон