

**FAG****B71908-C-2RSD-T-P4S-UL**

## Шпиндельный подшипник

Шпиндельный подшипник B719..-C-2RSD, для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, угол контакта  $\alpha = 15^\circ$ , уплотнения с двух сторон, бесконтактные, суженные поля допусков

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Preload class	L	Preload light
Contact angle	C	Угол контакта 15°
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Lubricant	GA21	Grease for super precision bearings, standard

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	40 mm	Диаметр отверстия
D	62 mm	Наружный диаметр
B	12 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	18.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	9.900 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	1.040 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G Grease</sub>	24.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
≈m	107,81 g	Вес



### Присоединительные размеры

$d_a$	45 mm	Диаметр заплечика вала
$d_a$	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
$D_a$	58,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$D_a$	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a \max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	0,15 mm	Макс. радиус галтели
$a$	12,8 mm	Расстояние до вершины конуса давления

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
$\alpha$	15 °	Contact angle

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	80 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

$F_{VL}$	84 N	Сила предварительного натяга, легк.
$F_{VM}$	292 N	Сила предварительного натяга, средн.
$F_{VN}$	594 N	Сила предварительного натяга, тяж.
$K_{aEL}$	259 N	Усилие отрыва, легк.
$K_{aEM}$	979 N	Усилие отрыва, средн.
$K_{aEN}$	2.140 N	Усилие отрыва, тяж.
$c_{aL}$	41 N/μm	Осевая жесткость, легк.
$c_{aM}$	72 N/μm	Осевая жесткость, средн.
$c_{aN}$	103 N/μm	Осевая жесткость, тяж.



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон