



**FAG**

**B71912-C-2RSD-T-P4S-UL** [↗](#)

Шпиндельный подшипник

Шпиндельный подшипник B719..-C-2RSD, для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, угол контакта  $\alpha = 15^\circ$ , уплотнения с двух сторон, бесконтактные, суженные поля допусков

Техническая информация



**Ваш текущий вариант продукта**

Preload class	L	Preload light
Contact angle	C	Угол контакта 15°
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Lubricant	GA21	Grease for super precision bearings, standard

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	60 mm	Диаметр отверстия
D	85 mm	Наружный диаметр
B	13 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	24.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	16.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	1.690 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G Grease</sub>	16.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
≈m	195,7 g	Вес



### Присоединительные размеры

$d_a$	65 mm	Диаметр заплечика вала
$d_a$	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
$D_a$	80,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$D_a$	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a \max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели
$a$	16,2 mm	Расстояние до вершины конуса давления

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
$\alpha$	15 °	Contact angle

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	80 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

$F_{VL}$	116 N	Сила предварительного натяга, легк.
$F_{VM}$	401 N	Сила предварительного натяга, средн.
$F_{VN}$	822 N	Сила предварительного натяга, тяж.
$K_{aEL}$	354 N	Усилие отрыва, легк.
$K_{aEM}$	1.333 N	Усилие отрыва, средн.
$K_{aEN}$	2.919 N	Усилие отрыва, тяж.
$c_{aL}$	55 N/μm	Осевая жесткость, легк.
$c_{aM}$	95 N/μm	Осевая жесткость, средн.
$c_{aN}$	137 N/μm	Осевая жесткость, тяж.



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон