



**FAG**

**B71903-C-T-P4S-UL**

Шпиндельный подшипник

Шпиндельный подшипник B719.-C, для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, угол контакта  $\alpha = 15^\circ$ , суженные поля допусков

Техническая информация



**Ваш текущий вариант продукта**

Preload	L	Preload light
Contact angle	C	Угол контакта 15°
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	17 mm	Диаметр отверстия
D	30 mm	Наружный диаметр
B	7 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	5.300 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	2.230 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	236 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub> Grease	50.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n <sub>G</sub> Oil	80.000 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
≈m	13 g	Вес





### Присоединительные размеры

$d_a$	20 mm	Диаметр заплечика вала
$d_a$	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
$D_a$	27,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$D_a$	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_a \max$	0,3 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1} \max$	0,1 mm	Макс. радиус галтели
$E_{tk} \min$	21,4 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk} \max$	22,3 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1} \min$	21,4 mm	Мин. диаметр окружности впрыскивания
$E_{tk1} \max$	22,3 mm	Макс. диаметр окружности впрыскивания
$a$	6,6 mm	Расстояние до вершины конуса давления

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
$\alpha$	15 °	Contact angle

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	100 °C	Макс. рабочая температура



### Дополнительная информация

$F_{VL}$	20 N	Сила предварительного натяга, легк.
$F_{VM}$	78 N	Сила предварительного натяга, средн.
$F_{VN}$	162 N	Сила предварительного натяга, тяж.
$K_{aEL}$	62 N	Усилие отрыва, легк.
$K_{aEM}$	263 N	Усилие отрыва, средн.
$K_{aEN}$	592 N	Усилие отрыва, тяж.
$c_{aL}$	18 N/ $\mu\text{m}$	Осевая жесткость, легк.
$c_{aM}$	33 N/ $\mu\text{m}$	Осевая жесткость, средн.
$c_{aN}$	48 N/ $\mu\text{m}$	Осевая жесткость, тяж.

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений