



**FAG**

**B71932-C-T-P4S-UL**

Шпиндельный подшипник

Шпиндельный подшипник B719.-С, для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, угол контакта  $\alpha = 15^\circ$ , суженные поля допусков

Техническая информация



**Ваш текущий вариант продукта**

Preload	L	Preload light
Contact angle	C	Угол контакта 15°
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	160 mm	Диаметр отверстия
D	220 mm	Наружный диаметр
B	28 mm	Ширина
$C_r$	128.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	106.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	8.100 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$ Grease	6.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_G$ Oil	9.000 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
$\approx m$	2,587 kg	Вес





### Присоединительные размеры

$d_a$	170 mm	Диаметр заплечика вала
$d_a$	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
$D_a$	209 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$D_a$	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_a \max$	1 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1} \max$	1 mm	Макс. радиус галтели
$E_{tk} \min$	179,5 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk} \max$	184,7 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1} \min$	179,5 mm	Мин. диаметр окружности впрыскивания
$E_{tk1} \max$	184,7 mm	Макс. диаметр окружности впрыскивания
$a$	39,5 mm	Расстояние до вершины конуса давления

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	2 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
$\alpha$	15 °	Contact angle

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	100 °C	Макс. рабочая температура



### Дополнительная информация

$F_{VL}$	722 N	Сила предварительного натяга, легк.
$F_{VM}$	2.304 N	Сила предварительного натяга, средн.
$F_{VN}$	4.619 N	Сила предварительного натяга, тяж.
$K_{aEL}$	2.209 N	Усилие отрыва, легк.
$K_{aEM}$	7.572 N	Усилие отрыва, средн.
$K_{aEN}$	16.164 N	Усилие отрыва, тяж.
$c_{aL}$	145 N/ $\mu$ m	Осевая жесткость, легк.
$c_{aM}$	243 N/ $\mu$ m	Осевая жесткость, средн.
$c_{aN}$	344 N/ $\mu$ m	Осевая жесткость, тяж.

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений