

**FAG****B71903-E-2RSD-T-P4S-UL**

Шпиндельный подшипник

Шпиндельный подшипник B719..-E-2RSD-T-P4S, со стальными шариками

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Preload class	L	Preload light
Contact angle	E	Угол контакта 25°
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Lubricant	GA21	Grease for super precision bearings, standard

Основные размеры и рабочие характеристики

d	17 mm	Диаметр отверстия
D	30 mm	Наружный диаметр
B	7 mm	Ширина
C _r	5.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	2.120 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	225 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{G Grease}	45.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
≈m	19 g	Вес



Присоединительные размеры

d_a	20 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	27,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a \max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1 \max}$	0,1 mm	Макс. радиус галтели
a	9 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

r_{\min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	25 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	80 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

F_{VL}	22 N	Сила предварительного натяга, легк.
F_{VM}	115 N	Сила предварительного натяга, средн.
F_{VN}	265 N	Сила предварительного натяга, тяж.
K_{aEL}	65 N	Усилие отрыва, легк.
K_{aEM}	346 N	Усилие отрыва, средн.
K_{aEN}	833 N	Усилие отрыва, тяж.
c_{aL}	37 N/μm	Осевая жесткость, легк.
c_{aM}	69 N/μm	Осевая жесткость, средн.
c_{aN}	97 N/μm	Осевая жесткость, тяж.



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон