



FAG

B71907-E-2RSD-T-P4S-UL [↗](#)

Шпиндельный подшипник

Шпиндельный подшипник B719..-E-2RSD-T-P4S, со стальными шариками

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|-------------------------|------|---|
| Preload | L | Preload light |
| Contact angle | E | Угол контакта 25° |
| Tolerance class | P4S | Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620 |
| Cage | T | Сепаратор из многослойного материала |
| Arrangement bearing set | U | Одиночный подшипник |
| Lubricant | GA21 | Grease for super precision bearings, standard |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------------|--------------|---|
| d | 35 mm | Диаметр отверстия |
| D | 55 mm | Наружный диаметр |
| B | 10 mm | Ширина |
| C _r | 11.500 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 6.500 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 680 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _{G Grease} | 24.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
| ≈m | 75,82 g | Вес |



Присоединительные размеры

| | | |
|---------------|---------|--|
| d_a | 40 mm | Диаметр заплечика вала |
| d_a | H12 | Диаметр заплечика вала, допуск |
| D_a | 51,5 mm | Диаметр заплечика для наружного кольца |
| D_a | H12 | Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск |
| $r_{a \max}$ | 0,6 mm | Макс. радиус галтели |
| $r_{a1 \max}$ | 0,15 mm | Макс. радиус галтели |
| a | 15,6 mm | Расстояние до вершины конуса давления |

Габаритные размеры

| | | |
|--------------|--------|-----------------------------|
| r_{\min} | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
| $r_{1 \min}$ | 0,6 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| α | 25 ° | Contact angle |

Диапазон температур

| | | |
|------------|--------|---------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{\max} | 80 °C | Макс. рабочая температура |

Дополнительная информация

| | | |
|-----------|----------|--------------------------------------|
| F_{VL} | 60 N | Сила предварительного натяга, легк. |
| F_{VM} | 273 N | Сила предварительного натяга, средн. |
| F_{VN} | 613 N | Сила предварительного натяга, тяж. |
| K_{aEL} | 174 N | Усилие отрыва, легк. |
| K_{aEM} | 820 N | Усилие отрыва, средн. |
| K_{aEN} | 1.910 N | Усилие отрыва, тяж. |
| c_{aL} | 73 N/μm | Осевая жесткость, легк. |
| c_{aM} | 129 N/μm | Осевая жесткость, средн. |
| c_{aN} | 179 N/μm | Осевая жесткость, тяж. |



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон