



**FAG**

**B7206-C-T-P4S-UL**

Шпиндельный подшипник

Шпиндельный подшипник B72...-C, для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, угол контакта  $\alpha = 15^\circ$ , суженные поля допусков

Техническая информация




Ваш текущий вариант продукта

Preload class	L	Preload light
Contact angle	C	Угол контакта 15°
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник

Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
D	62 mm	Наружный диаметр
B	16 mm	Ширина
$C_r$	23.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	10.400 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	1.100 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$ Grease	24.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_G$ Oil	38.000 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
$\approx m$	212 g	Вес





### Присоединительные размеры

$d_a$	37,5 mm	Диаметр заплечика вала
$d_a$	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
$D_a$	54,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$D_a$	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_a \max$	1 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1} \max$	0,3 mm	Макс. радиус галтели
$E_{tk} \min$	41,2 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk} \max$	43,7 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1} \min$	41,2 mm	Мин. диаметр окружности впрыскивания
$E_{tk1} \max$	43,7 mm	Макс. диаметр окружности впрыскивания
$a$	14,2 mm	Расстояние до вершины конуса давления

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
$\alpha$	15 °	Contact angle

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	100 °C	Макс. рабочая температура



### Дополнительная информация

$F_{VL}$	123 N	Сила предварительного натяга, легк.
$F_{VM}$	404 N	Сила предварительного натяга, средн.
$F_{VN}$	806 N	Сила предварительного натяга, тяж.
$K_{aEL}$	385 N	Усилие отрыва, легк.
$K_{aEM}$	1.375 N	Усилие отрыва, средн.
$K_{aEN}$	2.945 N	Усилие отрыва, тяж.
$c_{aL}$	40 N/ $\mu$ m	Осевая жесткость, легк.
$c_{aM}$	69 N/ $\mu$ m	Осевая жесткость, средн.
$c_{aN}$	99 N/ $\mu$ m	Осевая жесткость, тяж.

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений