




FAG

B7203-E-2RSD-T-P4S-UL

Шпиндельный подшипник

Шпиндельный подшипник B72...-E-2RSD, для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, угол контакта $\alpha = 25^\circ$, уплотнения с двух сторон, бесконтактные, суженные поля допусков

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|-------------------------|------|---|
| Preload | L | Preload light |
| Contact angle | E | Угол контакта 25° |
| Tolerance class | P4S | Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620 |
| Cage | T | Сепаратор из многослойного материала |
| Arrangement bearing set | U | Одиночный подшипник |
| Lubricant | GA21 | Grease for super precision bearings, standard |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------------|--------------|---|
| d | 17 mm | Диаметр отверстия |
| D | 40 mm | Наружный диаметр |
| B | 12 mm | Ширина |
| C _r | 12.400 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 5.600 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 590 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n _{G Grease} | 36.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
| ≈m | 65 g | Вес |



Присоединительные размеры

| | | |
|---------------|---------|--|
| d_a | 22,5 mm | Диаметр заплечика вала |
| d_a | H12 | Диаметр заплечика вала, допуск |
| D_a | 34,5 mm | Диаметр заплечика для наружного кольца |
| D_a | H12 | Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск |
| $r_{a\ max}$ | 0,6 mm | Макс. радиус галтели |
| $r_{a1\ max}$ | 0,3 mm | Макс. радиус галтели |
| a | 12,6 mm | Расстояние до вершины конуса давления |

Габаритные размеры

| | | |
|--------------|--------|-----------------------------|
| $r_{\ min}$ | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
| $r_{1\ min}$ | 0,6 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| α | 25 ° | Contact angle |

Диапазон температур

| | | |
|-------------|--------|---------------------------|
| $T_{\ min}$ | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| $T_{\ max}$ | 80 °C | Макс. рабочая температура |

Дополнительная информация

| | | |
|-------------|----------------|--------------------------------------|
| $F_{V\ L}$ | 74 N | Сила предварительного натяга, легк. |
| $F_{V\ M}$ | 286 N | Сила предварительного натяга, средн. |
| $F_{V\ H}$ | 616 N | Сила предварительного натяга, тяж. |
| $K_{aE\ L}$ | 216 N | Усилие отрыва, легк. |
| $K_{aE\ M}$ | 871 N | Усилие отрыва, средн. |
| $K_{aE\ H}$ | 1.954 N | Усилие отрыва, тяж. |
| $c_{a\ L}$ | 53 N/ μ m | Осевая жесткость, легк. |
| $c_{a\ M}$ | 90 N/ μ m | Осевая жесткость, средн. |
| $c_{a\ H}$ | 125 N/ μ m | Осевая жесткость, тяж. |



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон