

**FAG****B7207-E-2RSD-T-P4S-UL**

Шпиндельный подшипник

Шпиндельный подшипник B72...-E-2RSD, для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, угол контакта $\alpha = 25^\circ$, уплотнения с двух сторон, бесконтактные, суженные поля допусков

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Preload	L	Preload light
Contact angle	E	Угол контакта 25°
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Lubricant	GA21	Grease for super precision bearings, standard

Основные размеры и рабочие характеристики

d	35 mm	Диаметр отверстия
D	72 mm	Наружный диаметр
B	17 mm	Ширина
C_r	24.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	12.100 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	1.280 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G Grease	19.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$\approx m$	0,282 kg	Вес



Присоединительные размеры

d_a	44 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	63 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a\ max}$	1 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1\ max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели
a	21 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

$r_{\ min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	25 °	Contact angle

Диапазон температур

$T_{\ min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\ max}$	80 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

$F_{V\ L}$	195 N	Сила предварительного натяга, легк.
$F_{V\ M}$	710 N	Сила предварительного натяга, средн.
$F_{V\ H}$	1.504 N	Сила предварительного натяга, тяж.
$K_{aE\ L}$	570 N	Усилие отрыва, легк.
$K_{aE\ M}$	2.152 N	Усилие отрыва, средн.
$K_{aE\ H}$	4.730 N	Усилие отрыва, тяж.
$c_{a\ L}$	103 N/μm	Осевая жесткость, легк.
$c_{a\ M}$	169 N/μm	Осевая жесткость, средн.
$c_{a\ H}$	232 N/μm	Осевая жесткость, тяж.



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон